

INTRAUD

TIG / PULSARCTIG

PULSARCTIG C2300M



Proceso

Tig/Electrodo (GTAW-MMA)

Salida

5-210 Amp

Alimentación

220V 50Hz

Electrodos revestidos

hasta Ø 5mm

Soldadora Tig de alimentación monofásica, este equipo cubre las necesidades desde uso de talleres, hasta los requerimientos de uso industrial.

Cuenta con rampa de ascenso y descenso de potencia, arco pulsado, haciéndolo ideal para realizar soldaduras sanitarias.

VENTAJAS

- Suelda TIG y electrodo revestido.
- Posee rampa de ascenso y descenso de potencia (anti crater).
- Apta para soldadura sanitaria.
- Tecnología IGBT, frecuencia superior a 60Khz.
- Arco pulsado con frecuencia hasta 120Hz.
- Control de post gas.
- Suelda todo tipos de electrodos revestidos.
- Diseñado específicamente para electrodos de difícil soldabilidad, celulósico 6010.

APLICACIONES

- Fabricación en cañerías, bandejas, estructuras metálicas, etc.
- Fabricación de gabinetes, tanques, cañerías para la industria química y alimenticia, etc.
- Mantenimiento en plantas industriales.
- Fabricación en gasoductos en industria petrolera.
- Fabricación en autopartes con soldadura manual.
- Carpintería metálica, talleres de chapa y restauración.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Protección por baja tensión.

Apta para generadores.

Función 2T y 4T.

Incorpora electroválvula y alta frecuencia para arranque de arco.

Suelda gran variedad de materiales como hierro, cobre, bronce, inox, acero, etc.

Robusto gabinete metálico acorde a las exigencias del trabajo, con doble ventilación aumentando el rendimiento.




Protección térmica con ciclo útil alto.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión línea	1 x 220V.
Potencia línea	6,5 Kva
Tensión en vacío	80V.
Regulación	5 - 210 A.
Factor de servicio 35%	210 A.
Electrodo Normal / Máximo	3,25 / 5 mm
Peso	13 Kg

DIMENSIONES



Dimensiones mínimas (mm)

Ancho	A	175
Alto	B	275
Largo	C	435

Dimensiones máximas (mm)

Ancho	D	-
Alto	E	325
Largo	F	485

08/03/2024

Desarrollado y fabricado por

INTRAUD

CALLE 24 ENTRE 103 Y 105 Nº 3141
(6600) - MERCEDES - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: 02324-425003 • LÍNEAS ROTATIVAS
E-MAIL: SOLDADORAS@INTRAUD.COM

 @SOLDADORASINTRAUD

 /INTRAUD

 @SOLDADORASINTRAUD

 WWW.INTRAUD.COM