

# INTRAUD

TIG / PULSARCTIG

## PULSARCTIG C3400T



Proceso

Tig/Electrodo (GTAW-MMA)

Salida

10 - 320 Amp

Alimentación

3 x 380V 50Hz

Electrodos revestidos

hasta Ø 6mm

*Soldadora tig trifásica de alto rendimiento que cubre todas las necesidades, desde su uso en todo tipo de taller, hasta el requerimiento del uso industrial.*

*Cuenta con lector de corriente, rampa de ascenso y descenso de potencia, arco pulsado, haciéndolo ideal para realizar soldaduras sanitarias.*

### VENTAJAS

- Suelda TIG y electrodo revestido.
- Posee rampa de ascenso y descenso de potencia (anticrater).
- Apta para soldadura sanitaria.
- Tecnología IGBT, frecuencia superior a 60 Khz.
- Arco pulsado con frecuencia hasta 120Hz.
- Control de post gas.
- Suelda todo tipos de electrodos revestidos.
- Diseñado específicamente para electrodos de difícil soldabilidad como el celulósico 6010.

### APLICACIONES

- Fabricación en cañerías, bandejas, estructuras metálicas, etc.
- Fabricación de gabinetes, tanques, cañerías para la industria química y alimenticia, etc.
- Mantenimiento en plantas industriales.
- Fabricación en gasoductos en industria petrolera.
- Fabricación en autopartes con soldadura manual.
- Carpintería metálica, talleres de chapa y restauración.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Protección por baja tensión.

Apta para generadores.

Función 2T y 4T.

Incorpora electroválvula y alta frecuencia para arranque de arco.

Suelda gran variedad de materiales como hierro, cobre, bronce, inox, acero, etc.

Robusto gabinete metálico acorde a las exigencias del trabajo, con doble ventilación aumentando el rendimiento.




Protección térmica con ciclo útil alto.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión línea	3 x 380V.
Potencia línea	9,5 Kva
Tensión en vacío	80V.
Regulación	10 - 320 A.
Factor de servicio 35%	275 A.
Electrodo Normal / Máximo	5 / 6 mm
Peso	19,5 Kg

## DIMENSIONES



### Dimensiones mínimas (mm)

Ancho	A	175
Alto	B	275
Largo	C	435

### Dimensiones máximas (mm)

Ancho	D	-
Alto	E	325
Largo	F	485

08/03/2024

Desarrollado y fabricado por

**INTRAUD**

CALLE 24 ENTRE 103 Y 105 Nº 3141  
 (6600) - MERCEDES - BUENOS AIRES - ARGENTINA  
 TEL: 02324-425003 • LÍNEAS ROTATIVAS  
 E-MAIL: SOLDADORAS@INTRAUD.COM

@SOLDADORASINTRAUD

/INTRAUD

@SOLDADORASINTRAUD

WWW.INTRAUD.COM